

# BOYA DE PLASTICO

## SEÑALAMIENTO HORIZONTAL

### USOS TÉCNICOS

Delinear isletas.  
Carriles exclusivos.  
Entronques.  
Glorietas.  
Ciclo vías.

### MATERIAL

Polietileno de Alta Densidad.

### PROTECCIÓN

Estabilizador UV

### MEDIDAS

10x50x20cm.

Ojo de gato 28mm.

### COLOR



Amarillo

Resistencia al peso de 27  
Toneladas.



# RED VIAL 100

[tienda.redvial100.com](http://tienda.redvial100.com)

Señal de Excelencia




## DIMENSIONES


Vista Inferior / Bottom view



Vista Frontal / Front view




Vista superior / Upper view



## INSTALACIÓN

### Paso 1: DIRECCIÓN CORRECTA


Step 1: CORRECT DIRECTION



Colocar la boya apuntando los reflejantes con dirección al conductor según el sentido de la calle. / Place the round road marker exposing the "cat's eye" toward the motorist, according to the current traffic orientation.

### Paso 2: PERFORAR CONCRETO

Step 2: PERFORATE PAVEMENT




Yerforar con broca 1/4" X 5".  
Perforate with a 1/4" X 5" drill bit.



### Paso 3: CLAVO A PRESIÓN


Step 3: INSERT THE GROOVING BOLT BY PRESSURE



Coloque el clavo en el ojo correspondiente para evitar perforaciones extras de 1/4" X 3". / Place the grooving bolt into the hole of the round road marker, avoiding extra perforations.

### Paso 4: CLAVAR CON MARTILLO

Step 4: HAMMER ON THE HEAD OF THE GROOVING BOLTS



Para una sujeción excelente coloque 4 clavos de 1/4 X 3. / For best results in fastening insert four grooving bolts of the same size 1/4 X 3".

## SUJECIÓN



SUJECIÓN GARANTIZADA,  
TORNILLOS HERSAN

GUARANTEED FASTENING  
BY USING INSTALLATION  
ACCESSORIES HERSAN

Para la instalación de la boya por medio del sistema de sujeción de clavos se debe utilizar clavos de 1/4 x 3" para perforar con broca de concreto de 1/4 x 6". / For a suitable road marker fastening system, 1/4 x 3" grooving bolts should be used to perforate use a 1/4 x 6" drill bit for concrete surfaces.

NOTA: Si va utilizar esta boya como tope pregunte a nuestro departamento tecnológico para mayor información. Important Notice: The round road marker is not recommended as a speed bump or vehicle stopper. For further information, please contact our Technical Department.