

PRIMARIO BASE SOLVENTE TRAFFICOLOR SEÑALAMIENTO HORIZONTAL

Descripción

Imprimación de apariencia transparente y ligero, empleada como promotor de adherencia entre sustrato y pintura plástica, con el objetivo de promover una adherencia residual que funciona como adhesivo entre ellos.

Mejorar la adherencia de la pintura en superficies de concreto, en concreto hidráulico nuevo debe encontrarse completamente curado antes de cualquier aplicación.

Ayuda a la adherencia de la pintura sobre asfalto viejo con agregados muy expuestos.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Se recomienda mezclar perfectamente el producto antes de aplicarlo a la temperatura adecuada 20°C, preferentemente con un agitador neumático hasta la desaparición de grumos y residuos.



PRESENTACION

Galon 3.8 Lts.
Cubeta 19 Lts.



RED VIAL 100

tienda.redvial100.com

Señal de Excelencia

El producto se vende listo para aplicarse, no es necesario rebajarlo con algún otro material.

La superficie deberá estar seca, libre de polvo, gravilla, basura y desechos.

Agua, grasas y aceites deberán de ser removidos para asegurar su adherencia apropiada.

La limpieza de la superficie garantiza la adherencia del primario sobre el sustrato.

La aplicación debe ser previa a la de la pintura, con un espacio de 20 minutos entre ambos.

Hay que evitar que el primer se contamine con polvos y siempre debe tener un ancho mayor al de la línea del termoplástico cuando menos 1 pulgada a cada lado.

La aplicación se realiza mediante un equipo de spray a razón de 10 m² por litro, o bien, a un espesor de película húmeda de 2 mils.

COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN TÉCNICA

Polímero acrílico	< 35%
Solventes orgánicos	> 65%
Sólidos en peso	30%
Tiempos de secado	5min. a 25°C

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia	Líquido claro
Olor	Cetónico ligero
P/H	N/D
Gravedad específica	1.15 gr/ml
Estado	Líquido
Punto de Ebullición	N/D
Solubilidad en Agua	Insoluble

Manejo

Ventilación abundante y evite la inhalación prolongada de vapores. Evite la acumulación de electricidad estática. Lávese bien después de manipular el producto.

Almacenamiento

Manténgase en un lugar fresco, seco. Temperatura de almacenamiento recomendada es de 5°-35° C

RED VIAL 100

